

## **bleiCOLOR-First-Grat**

La tôle de plomb plissée à revêtement coloré des deux côtés pour tous les aboutements de faîte et d'arête, adaptée aux matériaux de toiture courants



DIN EN ISO 9001:2008  
DIN EN ISO 14001:2004





+

Cachet du revendeur

RÖHR + STOLBERG GmbH . Bruchfeld 52 . 47809 Krefeld  
Tel. +49 (0) 21 51-58 92-0 . Fax +49 (0) 21 51-50 02 70  
rs-vertrieb@roehr-stolberg.de . www.roehr-stolberg.de

## bleiCOLOR-First-Grat – pour tous les aboutements de faîte et d'arête

### bleiCOLOR-First-Grat Aboutement



Ne colle pas dans  
la zone faîtière et d'arête

#### Dimensions standard

280 x 5.000 mm  
320 x 5.000 mm

Autres dimensions sur demande

#### Combinaisons de couleurs

-  **Rouge tuile/marron**  
comparable RAL 8004/8019
-  **Rouge tuile/gris noir**  
comparable RAL 8004/7021

Autres couleurs sur demande

#### Section de la ventilation

env. 150 cm<sup>2</sup>/mètre posé, suffisant  
pour une longueur de chevron de  
15 m selon DIN 4108.

### bleiCOLOR-First-Grat

bleiCOLOR-First-Grat est une solution totalement métallique pour l'étanchéification de toutes les pierres de faîte et d'arête ainsi qu'un complément parfait des produits de marque bleiCOLOR réputés de la Röhr + Stolberg GmbH.

bleiCOLOR-First-Grat est une tôle de plomb plissée à revêtement coloré des deux côtés pour tous les aboutements de faîte et d'arête. Le matériau garantit une ventilation active et durable tout en étant simultanément rapide et simple à poser. Les ouvertures de ventilation répondent à la norme DIN et sont conçues de telle manière qu'elles empêchent la pénétration de l'humidité et des insectes et ne seront pas bouchées par l'encrassement. La plissure permet de donner une légère forme au matériau et s'adapte aux caractéristiques des tuiles. La tôle de plomb a un revêtement bicolore et peut être traitée des deux côtés.

### Avantages pour l'artisan

- Traitement rapide, peut être posée également en cas d'humidité
- Légèrement formable, flexible et reposant bien, élastique aux points de dilatation, bonnes capacités d'extension et poids réduit
- Pouvant être coupée sans outil spécial
- Fixation confortable par des clous ou des agrafes, pas de collage nécessaire
- Longue durée de vie, résistante aux UV, insensible à l'action du vent et résistante à la température
- Exécution bicolore pour une utilisation des deux côtés, adaptée au niveau de la teinte à toutes les couleurs de toit courantes
- Très bonne possibilité de recyclage

### Service

Röhr + Stolberg est un fournisseur expérimenté de produits de plomb avec une profonde connaissance de branche et des installations de production des plus modernes. Notre objectif est d'offrir à nos clients des avantages individuels y compris dans le domaine du SAV et du conseil. Ainsi, nous organisons régulièrement des stages et des formations et sommes personnellement au côté de nos clients pour des conseils de technique d'application.

### Instructions de pose



Clouer ou agraffer centrée



Dérouler au-dessus du faîte



Donner la forme, pas de collage nécessaire