



X-READY

Le revêtement autocollant en plomb
pour l'isolation acoustique et
la protection contre les radiations
dans le secteur de la pose à sec



DIN EN ISO 9001:2008
DIN EN ISO 14001:2004




Cachet commerçant

RÖHR + STOLBERG GmbH . Bruchfeld 52 . 47809 Krefeld
Tel. +49 (0) 21 51-58 92-0 . Fax +49 (0) 21 51-50 02 70
rs-vertrieb@roehr-stolberg.de . www.roehr-stolberg.de

X-READY – simple, pratique et rapide

Structure



1 Film de protection

2 Colle

Matériau de base: dispersion d'acrylate

Épaisseur de la couche: 120 µm (sans film de protection)

Résistance aux températures: de -30 °C à 160 °C

Température de traitement: 10 - 25 °C; puissance d'adhérence stable à des températures de -40 à 100 °C; adhérence stable même par brève exposition à des températures jusqu'à 200 °C

Durée de conservation minimum: env. 24 mois à des températures ambiantes de 15 à 25 °C et à une humidité maximale de 50 % dans son emballage d'origine

3 Plaque de plomb

Matériau de base: Pb 99,94 Cu selon DIN EN 17640

4 Affinage

(uniquement pour X-READY VENUS T120)

Dimensions standard

0,5	x	620	x	10.000	mm
1,0	x	620	x	6.000	mm
1,5	x	620	x	3.000	mm
2,0	x	620	x	3.000	mm

NOUVEAU

0,5	x	1.000	x	10.000	mm
1,0	x	1.000	x	5.000	mm
1,5	x	1.000	x	2.500	mm
2,0	x	1.000	x	2.500	mm

Sur demande, il est possible d'obtenir des dimensions et des formes différentes, un produit sur mesure ou d'autres revêtements de surface

Tolérance d'épaisseur: 0/+0,05 mm
Autres tolérances selon DIN ISO 2768 m

Pour de plus amples informations, merci de consulter le site www.x-ready.de

La grande nouveauté pour la pose à sec: X-READY, la tapisserie de plomb autocollante pour une isolation acoustique et une protection contre les radiations. Manipulation simple, emploi flexible – la gamme de produits X-READY offre des solutions efficaces pour les projets de pose d'isolation acoustique et de protection contre les radiations. X-READY : du plomb pur fourni sous forme de rouleaux, également autocollant. Le produit adhère sur de nom-



Gamme des produits

X-READY est disponible en 4 épaisseurs et avec 2 revêtements de surface différents. NATUR T120 avec un revêtement de plomb naturel à base de Pb 99,94 Cu et VENUS T120 avec un revêtement affiné spécial convenant aux exigences élevées en matière d'hygiène. Des bandes de solin autocollantes et des boîtes d'encastrement pour paroi creuse sont disponibles en accessoires.

Pour les applications industrielles, X-READY est également disponible avec une gamme spéciale.

breux supports neufs ou anciens, ainsi que sur voûtes et galbes. C'est l'isolation parfaite pour les grandes superficies, adapté à des conditions spatiales complexes. X-READY est le produit innovateur de chez Röhr + Stolberg, fabricant européen, leader des produits semi-transformés en plomb.







Utilisation flexible: l'auto-contre-collage de dalles GK avec X-READY est vraiment très simple.

Les avantages en un clin d'œil

- Manipulation simple et pose rapide grâce une face autocollante
- Application facile même avec des conditions spatiales extrêmes
- Parfaite adhérence même sur des surfaces rugueuses
- Version équipée d'un revêtement et prête à être posée
- Possibilité de d'auto-contre-collage de dalles sur le terrain
- Rouleau compact de 620 mm pour une manipulation simple et un temps de préparation rapide
- Disponible avec deux revêtements différents
- Forte épaisseur isolante possible grâce à la multicouche
- Prend peu d'espace grâce à des épaisseurs plus importantes de plomb
- Pour garantir la protection contre les rayonnements, la tolérance sur l'épaisseur du métal produit sera toujours de - 0/+X

Aussi simple que le tapissage : tracer, couper, retirer le film de protection,



poser et parfaire la finition avec une roulette prévue à cet effet, le tour est joué ! Des bandes de plomb autocollantes sont disponibles pour la mise en œuvre des bandes de solin.