



## Plomb laqué

bleiCOLOR  
bleiCOLOR-SK



ISO TS 16949 pour le domaine d'application: production et commercialisation de pôles de batteries pour accumulateurs



RÖHR + STOLBERG GmbH . Bruchfeld 52 . 47809 Krefeld  
Phone ++49 (0)21 51-58 92-0 . Fax ++49 (0)2151-50 0270  
vertrieb@roehr-stolberg.de . www.roehr-stolberg.de

## bleiCOLOR (plomb laqué)

Instructions allemandes pour la sécurité en cas d'incendie  
**DIN 4102 classe A1**

### Dimensions standards:

#### Rouleaux de

1,25 x 150 x 12000 mm
1,25 x 250 x 7000 mm
1,25 x 330 x 5000 mm
1,25 x 450 x 4000 mm
1,25 x 1000 x 3500 mm

Autres dimensions sur demande

### Couleurs standards:

rouge tuile/brun  
rouge brun/gris noir  
rouge tuile/gris noir

### Couleurs:

- Rouge tuile se rapproche de la couleur RAL 8004
- Brun se rapproche de la couleur RAL 8019
- Gris noir se rapproche de la couleur RAL 7021
- Rouge brun se rapproche de la couleur RAL 8012

Rouleau de plomb couvert d'une couche laquée de couleur rouge tuile, brun, rouge brun ou gris noir s'intégrant parfaitement à l'environnement. Cette couche laquée souple permet au couvreur de donner une dimension supplémentaire à la finition esthétique. De plus, elle évite la formation typique de rouille blanche lors de la pose et ne forme pas de traces d'écoulement (run off) sur des matériaux voisins.

### Avantages du bleiCOLOR:

- la couche laquée empêche la formation de rouille blanche et supprime le traitement avec l'huile de patine
- pour limiter le stock rouleaux bicolores en 4 couleurs de base posées recto/verso
- la composition de la laque respecte parfaitement l'environnement
- **bleiCOLOR** est recyclable à 100%

Pour éviter d'éventuelles cassures, il est conseillé de travailler uniquement avec des bandes de moins d'un mètre de longueur.

### Applications:



lucame en construction



finition latérale en bleiCOLOR

## bleiCOLOR-SK (plomb laqué avec une couche adhésive unilatérale)

La qualité du matériau appliqué détermine aussi la longévité du bâtiment face aux influences météorologiques et autres éléments extérieurs. **bleiCOLOR-SK** répond aux exigences les plus hautes de la finition artisanale et traditionnelle et permet à la fois un travail rapide et économique.

**bleiCOLOR-SK** est auto-adhésif sur toute la surface et peut être posé aussi bien sur un toit en pente qu'un toit plat. La couche laquée est résistante et la gamme de couleurs est adaptée aux divers matériaux de toiture. Grâce à sa force adhésive puissante, il est possible de relier rapidement et facilement tous les éléments de construction entre eux. Les chevauchements (joints) restent élastiques et résistent aux intempéries.



raccord de fenêtre sous-toit avec chevauchement

### Information technique:

**bleiCOLOR-SK** est livré en rouleaux de 5 mètres de long sur 300 mm ou 450 mm de large dans les couleurs rouge tuile, brun, gris noir et rouge brun. Autres couleurs sur demande. La température minimale de pose est de 0° Celsius.

### bleiCOLOR-SK

- Résistant aux rayons UV
- Entièrement adhésif pour une finition rapide
- Laque de couleur durable et de haute qualité optique
- Métal de longue longévité répondant aux plus hautes exigences
- Facilement malléable pour des applications diverses
- Idéal pour la pose en couches



dérouler le matériau



ôter le film plastique



coller et frapper



cheminée avec bleiCOLOR-SK